



Tarihi:	KATAGORİ KIRILIMI	9	5	3	4
DMO KATALOG KOD NO					
ÜRÜN ADI	MİSAFİR KANEPESİ				
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	PINAR 03				
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	İKON PINAR 03 ÜÇLÜ MİSAFİR KANEPESİ				
ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM				
					
TEKNİK ÖZELLİKLER					
* Üründe kullanılan malzemeler					
Koltuk yüksekliği (Not-2)	89 cm				
Koltuk derinliği (Not-2)	83 cm				
Koltuk genişliği (Not-2)	210cm				
Oturma derinliği (Not-2)	57 cm				
Oturma yüzey genişliği (Not-2)	180 cm				
Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2)	45 cm				
Sünger (Not-4)	Oturak kısmı 2+3 cm ,sırt kısmı 2+ 3 cm 32kg/m3 yumuşak kesme süngerdir. İskeletin dış kısımları 1cm kalınlığında 28 kg/m3 kesme süngerdir				
Kolçaklar	kolçak üstleri kayın papelden üretilmiş ve üzeri cilalıdır ,kol yanları 1 cm kalınlıkta 32kg/m3 kesme süngerdir.				
Ayaklar ve tekerlekler	kayın ağacından imal edilmiştir cilalıdır .				
İskelet	kayın ağacından ve yonga lehvadan üretilmiş ahşap iskeletdir oturak kısmında elastik kolan kullanılmıştır				
Mekanizma					
Döşemelik kumaşlar ve suni deri	İsteğe göre kumaş yada suni deri kaplanabilir. Deri 560 gr/m2 Kumaş;%100 polyolefin ,313gr/m2				
Gazlı amortisör					
Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar					
Profil Boru (Not-1)					
Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)					
Toleranslar (Not-1-2)	TSE				
Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)	kolçaklar ve ayaklardaki Ahşap kısımlar tamamen cilalıdır.				
Diğer Özellikler					
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi					

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemenin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla ± 2 cm tolerans geçerlidir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Not-4 Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m³, kesme süngerin en az 32 kg/m³ ve minder enterge tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m³ olacaktır.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

9

5

3

4

ÜRÜNE AİT RESİM



PINAR 03 ÜÇLÜ MİSAFİR KANEPESİ



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI


9

5

3

4

ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM



PINAR 03 ÜÇLÜ MİSAFİR KANEPESİ



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde"

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.